# Telas

## Grupo 1

BALI | BONDAY | BASIC F.R.

LIMÖBEL

# Bali

## GRUPO 1

## Características | Features | Caracteristiques

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antistatic
· Non-toxic
· Recyclable
· Dirt resistant
· Bad smell resistant
· Indoor and outdoor use

· Antistatique
· Non toxique
· Recyclable
· Résistant à la saleté
· Résistant aux mauvaises odeurs
· Utilisation intérieure et extérieure

## Descripción | Description| Description

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a múltiples aplicaciones para el sector oficina.

Polypropylene crepe fabric with marked relief. With an elegant and shiny appearance, it is a star collection that adapts to multiple applications for the office sector.

Tissu crêpe polypropylène avec relief marqué. Avec une apparence élégante et brillante, c'est une collection star qui s'adapte à de multiples applications pour le secteur du bureau.


BL229


BL 840

BL 200


BL 933


BL 861


BL 22

BL 435

BL 308


BL 600

BL 300

BL 760


BL 82

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Bonday GRUPO 1

## Características | Features | Caracteristiques

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antistatic
· Non-toxic
· Recyclable
· Dirt resistant
· Bad smell resistant
· Indoor and outdoor use

· Antistatique
· Non toxique
· Recyclable
· Résistant à la saleté
· Résistant aux mauvaises odeurs
· Utilisation intérieure et extérieure

## Descripción | Description | Description

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

Polypropylene crepe fabric valid for chairs for both the office and health sector due to its resistance and antistatic and antibacterial properties. It is recyclable, which reduces the carbon footprint.

Tissu en crêpe de polypropylène valable pour les chaises pour le bureau et le secteur de la santé en raison de sa résistance et de ses propriétés antistatiques et antibactériennes. Il est recyclable.


BD 169

BD 79

BD 76

BD 330

BD 6098


BD 125

BD 109


BD 123


BD 103


BD 5505


BD 4

BD 9

BD 5518


BD 8078


BD 77


BD 81

BD 1005

* It may be possible the colors to change, ask for physical muestrary for more fiability

# Basic F.R.

GRUPO 1

## Características | Features | Caracteristiques

· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

· Optional eco-clean
· Fire retardant
· Indoor use

· Éco-propre en option
· Ignifuge
· Utilisation intérieure

## Descripción | Description | Description

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de mobiliario de oficina (sillas, separadores, asientos, etc.).

Basic is a fire retardant crepe fabric made of 100% polyester. Versatile and functional, it is a popular collection for upholstering office furniture (chairs, dividers, seats, etc.).

Basic est un tissu crêpe ignifuge 100% polyester. Polyvalente et fonctionnelle, c'est une collection populaire pour le rembourrage de mobilier de bureau (chaises, séparateurs, sièges, etc.).


BS A301


BS B122


BS A105


BS F292


BS A011


BS A088


BS A005


BS A077


BS A098


BS A004


BS A108

BS A009


BS A099


BS A086


BS A315


BS G132


BS B422

* Il est possible que les couleurs changent, demandez un support physique pour plus de fiabilité.

# Bali

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composición** | 100% Poliolefina | **Composition** | 100% Polyolefin | **Composition** | 100% polyoléfine |
| **Resistencia a la abrasación** | 100% Poliolefina | **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100,000 Martindale cycles | **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100 000 cycles Martindale |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7<br>(escala 1-8; 8 mejor valor) | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 6-7<br>(scale 1-8; 8 best value). | **Solidité à la lumière** | ISO 105-B02 Méthode 2 : 6-7 (échelle de 1 à 8 ; 8 étant la meilleure valeur). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5 | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5. Wet: 4-5 | **Solidité au frottement** | ISO 105-X12 Sec 4-5.<br>Humede: 4-5 |
| **Resistencia al rasgado** | EN ISO 13937-3 | **Resistance to tear** | EN ISO 13937-3 | **Résistance déchirer** | EN ISO 13937-3 |
| **Absorción acústica** | EN ISO 10534-2 Valor máximo: 0,9 | **Absorption acoustics** | EN ISO 10534-2 Maximum value: 0.9 | **L'absorption acoustique** | EN ISO 10534-2<br>Valeur maximale: 0,9 |
| **Inflamabilidad** | UE: EN 1021.1<br>UK: BS 5852.0<br>USA: CAL TB 117 Sección 1<br>USA: NFPA 260 Clase 1<br>Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado | **Infammability** | EU: EN 1021.1<br>UK: BS 5852.0<br>USA: CAL TB 117 Section 1<br>USA: NFPA 260 Class 1<br>Regulation nº 118 UNECE Annex 6<br>Dependent fire retardant conditions the type of foam used | **Inflammabilité** | UE : EN 1021.1<br>ROYAUME-UNI : BS 5852.0<br>USA : CAL TB 117 Section 1<br>USA : NFPA 260 Classe 1<br>Règlement nº 118 de la CEE-ONU Annexe 6 Conditions de retardement de la flamme en fonction de sur le type de mousse utilisé |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor) | **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value) | **Boulochage** | EN ISO 12945-2 : 4-5 (échelle de 1-5; 5 étant la meilleure valeur) |

# Bonday

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composición** | 100% Poliolefina | **Composition** | 100% Polyolefin | **Composition** | 100% polyoléfine |
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2<br>100.000 Martindale ciclos | **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100,000 Martindale cycles | **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100 000 cycles Martindale |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 6-7<br>(scale 1-8; 8 best value). | **Solidité à la lumière** | ISO 105-B02 Méthode 2 : 6-7 (échelle de 1 à 8 ; 8 étant la meilleure valeur). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5 | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5. Wet: 4-5 | **Solidité au frottement** | ISO 105-X12 Sec 4-5.<br>Humede: 4-5 |
| **Resistencia al rasgado** | EN ISO 13937-3 | **Resistance to tear** | EN ISO 13937-3 | **Résistance déchirer** | EN ISO 13937-3 |
| **Absorción acústica** | EN ISO 10534-2 Valor máximo: 0,9 | **Absorption acoustics** | EN ISO 10534-2 Maximum value: 0.9 | **L'absorption acoustique** | EN ISO 10534-2<br>Valeur maximale: 0,9 |
| **Inflamabilidad** | UE: EN 1021.1<br>UK: BS 5852.0<br>USA: CAL TB 117 Sección 1<br>USA: NFPA 260 Clase 1<br>Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado | **Infammability** | EU: EN 1021.1<br>UK: BS 5852.0<br>USA: CAL TB 117 Section 1<br>USA: NFPA 260 Class 1<br>Regulation nº 118 UNECE Annex 6<br>Dependent fire retardant conditions the type of foam used | **Inflammabilité** | UE : EN 1021.1<br>ROYAUME-UNI : BS 5852.0<br>USA : CAL TB 117 Section 1<br>USA : NFPA 260 Classe 1<br>Règlement nº 118 de la CEE-ONU Annexe 6 Conditions de retardement de la flamme en fonction de sur le type de mousse utilisé |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor) | **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value) | **Boulochage** | EN ISO 12945-2 : 4-5 (échelle de 1-5; 5 étant la meilleure valeur) |

# Basic F.R.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composición** | 100% Poliolefina | **Composition** | 100% Polyolefin | **Composition** | 100% polyoléfine |
| **Resistencia a la abrasación** | 100% Poliolefina | **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100,000 Martindale cycles | **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100 000 cycles Martindale |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7<br>(escala 1-8; 8 mejor valor) | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 6-7<br>(scale 1-8; 8 best value). | **Solidité à la lumière** | ISO 105-B02 Méthode 2 : 6-7 (échelle de 1 à 8 ; 8 étant la meilleure valeur). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5 | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5. Wet: 4-5 | **Solidité au frottement** | ISO 105-X12 Sec 4-5.<br>Humede: 4-5 |
| **Resistencia al rasgado** | EN ISO 13937-3 | **Resistance to tear** | EN ISO 13937-3 | **Résistance déchirer** | EN ISO 13937-3 |
| **Absorción acústica** | EN ISO 10534-2 Valor máximo: 0,9 | **Absorption acoustics** | EN ISO 10534-2 Maximum value: 0.9 | **L'absorption acoustique** | EN ISO 10534-2<br>Valeur maximale: 0,9 |
| **Inflamabilidad** | UE: EN 1021.1<br>UK: BS 5852.0<br>USA: CAL TB 117 Sección 1<br>USA: NFPA 260 Clase 1<br>Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado | **Infammability** | EU: EN 1021.1<br>UK: BS 5852.0<br>USA: CAL TB 117 Section 1<br>USA: NFPA 260 Class 1<br>Regulation nº 118 UNECE Annex 6<br>Dependent fire retardant conditions the type of foam used | **Inflammabilité** | UE : EN 1021.1<br>ROYAUME-UNI : BS 5852.0<br>USA : CAL TB 117 Section 1<br>USA : NFPA 260 Classe 1<br>Règlement nº 118 de la CEE-ONU Annexe 6 Conditions de retardement de la flamme en fonction de sur le type de mousse utilisé |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor) | **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value) | **Boulochage** | EN ISO 12945-2 : 4-5 (échelle de 1-5; 5 étant la meilleure valeur) |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

# TELAS

## Grupo 2

NAPPLE | MADRID | ERA

LIMÖBEL

# Nappel

## GRUPO 2

### Descripción | Description | Description

Cuero sintético con amplia gama de colores. Pensado para dar un toque personalizado a cualquier composición.

Synthetic leather with a wide range of colors. Designed to give a personalized touch to any composition.

Cuir synthétique avec une large gamme de couleurs. Conçu pour donner une touche personnalisée à n'importe quelle composition

NA 111


NA 101


NA 9404

NA 112

NA 106

NA 109

NA 104

NA 1900

NA 108

NA 107


NA 113


NA 103

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Madrid GRUPO 2

## Características | Features | Caracteristiques

· Transpirable
· Reciclable
· Confort y ligereza
· Ingnífugo

· Breathable
· Recyclable
· Comfort and lightness
· Fire retardant

· Respirant
· Recyclable
· Confort et légèreté
· Ignifuge

## Descripción | Description | Description

Tejido ignifugo, fácil de limpiar. Destinado para tapicería en sillas operativas, confidentes y contract.

Flame retardant fabric, easy to clean. Intended for upholstery in operating chairs, confidantes and contract.

Tissu ignifuge, facile à nettoyer. Destiné pour le rembourrage en chaises d'opération, confidentes et contrat.

514


513


512

507

* Il est possible que les couleurs changent, demandez un support physique pour plus de fiabilité.

# ERA

## GRUPO 2

## Características | Features | Caracteristiques

· Lavado fácil
· Propiedades acústicas
· Uso en trabajo y colectividades
· 100% poliester

· Easy cleaning
· Acoustic properties
· Use in work and communities
· 100% polyester

· Facile à nettoyer
· Propriétés acoustiques
· Pour une utilisation au travail et dans la communauté
· 100% polyester

## Descripción | Description | Description

Un tejido formado por mini espigas que conforman una textura actual y discreta, al observar el tejido en un primer plano apreciamos como su técnica de coloración lo dota de un aspecto fascinante. La paleta incorpora alegres tonos brillantes y sofisticados tonos apagados.

The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

Un tissu composé de mini-herringbones qui forment une texture contemporaine et discrète. En observant le tissu de près, on peut voir comment sa technique de coloration lui donne un aspect fascinant. La palette comprend des teintes vives et gaies et des tons sourds et sophistiqués.


CSE41

CSE21


CSE39


CSE44

CSE08


CSE03


CSE29


CSE17


CSE40


CSE46


CSE36


CSE34

* It may be possible the colors to change, ask for physical muestrary for more fiability

# Nappel

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composición** | 30% algodón \| 70% poliéster. | **Composition** | 30% cotton \| 70% polyester. | **Composition** | 30% coton \| 70% polyester. |
| **Resistencia a la abrasión** | EN ISO 12947-2<br>50.000 Martindale ciclos. | **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>50,000 Martindale cycles. | **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>50000 cycles Martindale. |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5<br>(scale 1-8; 8 best value). | **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 5.<br>En húmedo: 5. | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 5. Wet: 5. | **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 5.<br>Mouillé: 5. |
| **Inflamabilidad** | Test de cigarrillo: OK<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado. | **Infammability** | Cigarette test: OK<br>Fire retardant conditions<br>type dependent of foam used. | **Inflammabilité** | Test de cigarette: OK<br>Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisée. |

# Madrid

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composición** | 100% Polipropileno | **Composition** | 100% polypropylene | **Composition** | 100% polypropylène |
| **Resistencia a la abrasión** | EN ISO 12947-2<br>80.000 Martindale ciclos. | **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>80,000 Martindale cycles. | **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>80 000 cycles Martindale. |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5<br>(scale 1-8; 8 best value). | **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5. | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5.<br>Wet: 4-5. | **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4-5.<br>Humide: 4-5. |
| **Inflamabilidad** | 1.IM UNI 9175<br>BS EN 1021-1 2006 Cigarro<br>BS EN 1021-2 2006 Cerilla<br>BS 5852 2006 Cigarrillo y cerilla<br>California Technical Bulletin 117 2013<br>IMO 2010 FTP CODE \| OEKO-TEX<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado | **Infammability** | 1.IM UNI 9175<br>BS EN 1021-1 2006 Cigar<br>BS EN 1021-2 2006 Match<br>BS 5852 2006 Cigarette and match<br>California Technical Bulletin 117 2013<br>IMO 2010 FTP CODE \| OEKO-TEX<br>Fire retardant conditions<br>type dependent<br>foam used | **Inflammabilité** | 1.IM UNI 9175<br>Cigare BS EN 1021-1 2006<br>Match BS EN 1021-2 2006<br>Cigarette et match BS 5852 2006<br>Bulletin technique de la Californie 117 2013<br>CODE FTP IMO 2010 \| OEKO-TEX<br>Conditions ignifuges dépendant du type mousse utilisée |
| **Pilling** | UNI EN ISO 354:2003 | **Pilling** | UNI EN ISO 354:2003 | **Boulochage** | UNI EN ISO 354:2003 |

# Era

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composición** | 100% poliéster. | **Composition** | 100% polyester. | **Composition** | 100% polyester. |
| **Resistencia a la abrasión** | Certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale | **Resistenace to Abrasion** | Certified to ≥100,000 Ciclos Martindale | **Résistance à l'abrasion** | Cetifié à ≥100,000 cicles Martindale |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Metod 2: 5<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). | **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 metode 2: 5<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4.<br>En húmedo: 4. | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Wet: 4.<br>Dry: 4. | **Solidité au Frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4.<br>Mouillé: 4. |
| **Inflamabilidad** | Inflamabilidad<br>EN 1021 - 1 (cigarillo)<br>EN 1021 - 2 (cerilla)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 | **Infammability** | EN 1021 - 1 (cigarette)<br>EN 1021 - 2 (match)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 | **Flammabilité** | Inflamabilidad<br>EN 1021 - 1 (cigarette)<br>EN 1021 - 2 (allumette)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 |
| **Propiedades acústicas** | Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición. | **Acoustic Properties** | Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request. | **Propriétés Accoustiques** | Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande. |
| **Lavado con lejía** | ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro | **Bleach Cleanable** | ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution | **Nettoyable au javel** | ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore |
| **Ambiental** | Certificado de OEKO-TEX®<br>Standard 100<br>Certificado de Indoor Advantage™ Gold<br>Tintes no metálicos | **Environment** | Certified to OEKO-TEX® Standard 100<br>Certified to Indoor Advantage™ Gold<br>Non metallic dyestuffs | **Écologique** | Certifié à OEKO-TEX® Standard 100<br>Certifié à Indoor Advantage™ Gold<br>Teintures non métalliques |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

# Telas

## Grupo 3

STEP MELANGE | MEDLEY | PLUS F.R. | VALENCIA | ACUALIS FILTECH | MICA

LIMÖBEL

# Step Melange GRUPO 3

## Características | Features | Caracteristiques

· Efecto melange delicado
· Tejido fuerte Trevira CS
· Sin metales pesados
· Etiqueta ecologica UE
· Estandar 100 OEKO-TEX®

· Efecto melange delicado
· Tejido fuerte Trevira CS
· Sin metales pesados
· Etiqueta ecologica UE
· Estandar 100 OEKO-TEX®

· Effet de mélange délicat
· Tissu résistant Trevira CS
· Sans métaux lourds
· Ecolabel européen
· Standard 100 OEKO-TEX®

## Descripción | Description | Description

Hay algo bastante sensual en Step Melange que, con sus dos matices, hace que los ojos exploren y las manos deambulen sobre la voluminosa tela.

There is something quite sensual about Step Melange that, with its two nuances, makes the eyes explore and the hands roam on the voluminous fabric.

Il y a quelque chose de très sensuel dans Step Melange qui, avec ses deux nuances, fait explorer les yeux et les mains errent sur le tissu volumineux.

60004

60021

68118

66152

67004


67007


65023


68119

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Medley

## GRUPO 3

## Características | Features | Caracteristiques

· Lavable a hasta 74° C
· Poliester recilcado
· Poliester  reciclable
· Etiqueta ecologica UE
· Estandar 100 OEKO-TEX®

· Washable up to 74° C
· Recycled polyester
· Recyclable polyester
· EU Ecolabel
· Standard 100 OEKO-TEX®

· Lavable jusqu'à 74° C
· Polyester recyclé
· Polyester recyclable
· Ecolabel européen
· Standard 100 OEKO-TEX®

## Descripción | Description | Description

Medley está tejido en hilo de mezcla de poliéster con una estructura geométrica simple. La textura ajustada y la estructura cambiante del hilo le dan al tejido una profundidad de color intenso y una superficie viva en múltiples tonos.

Medley is woven from polyester blend yarn with a simple geometric structure. The tight texture and changing yarn structure give the fabric rich color depth and a multi-tone vivid surface.

Medley est tissé à partir de fils de mélange de polyester avec une structure géométrique simple. La texture serrée et la structure changeante du fil confèrent au tissu une profondeur de couleur riche et une surface vive multicolore.

66008

61004


62002

68002

66010

65012


63017


64124

* It may be possible the colors to change, ask for physical muestrary for more fiability

# Plus F.R GRUPO 3

## Características | Features | Caracteristiques

· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

· Optional eco-clean
· Fire retardant
· Indoor use

· Éco-propre en option
· Ignifuge
· Utilisation intérieure

## Descripción | Description | Description

Plus F. R. pasa todas las normativas ignífugas que se puedan demandar en contract u oficina (incluida la certificación para la construcción SBI). Tejido con ligado de crepe moderno realizado con poliéster F. R.

Plus F. R. passes all fire retardant regulations that can be demanded in contract or office (including SBI construction certification). Fabric with modern crepe tie made with polyester F. R.

De plus, F. R. passe toutes les réglementations ignifuges qui peuvent être exigées dans le cadre d'un contrat ou d'un bureau (y compris la certification de construction SBI). Tissu avec une cravate en crêpe moderne en polyester F. R.


PLFRA094

PLFRA009


PLFRF151


PLFRA035


PLFRA156


PLFRA082


PLFRA072


PLFRA105


PLFRA168

PLFRF201

* Il est possible que les couleurs changent, demandez un support physique pour plus de fiabilité.

# Valencia GRUPO 3

## Características | Features | Caracteristiques

· Antiestático
· Protección antibacteriana
· Protección antimicótica
· Acabado Antimanchas
· PERMABLOK3®

· Antistatic
· Antibacterial protection
· Antifungal protection
· Stain-resistant finish
· PERMABLOK3®

·Antistatique
· Protection antibactérienne
· Protection antifongique
· Finition antitache
· PERMABLOK3® x

## Descripción | Description | Description

Simil piel con gran variedad de colores perfecta para espacios públicos por sus propiedades y fácil limpieza.

Simile leather with a wide variety of colors perfect for public spaces due to its properties and easy cleaning.

Simili cuir avec une grande variété de couleurs parfait pour les espaces publics en raison de ses propriétés et de son nettoyage facile.

Melone 107-6013


Pure White 107-9607


Sisal 107-1048

Graphite 107-4003


Platin 107-4043

Avocado 107-2110


Lotus 1072113

Schwarz 107-9035

Praline 107-0001

Turkis 107-5057

Orange 107-6019

Safran 107-6012

Delft 107-3067

Baltic 107-3069

Rot 107-2075

Kirsche 107-2074

# Acualis filtech GRUPO 3

## Características | Features | Caracteristiques

· Antibacteriana
· Propiedades ignífugas
· Alta resistencia a la abrasión
· Alta resistencia al arañazo

· Antibacterial
· Fire retardant properties
· Abrasion high resistance
· High scratch resistance

· Antibactérien
· Propriétés ignifuges
· Haute résistance à l'abrasion
· Haute résistance aux rayures

## Descripción | Description | Description

Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones al sector del contract superando todas las performances de un textil con un efecto y tacto antural.

Based on vinyl composites, Filtech provides solutions to the contract sector, surpassing all the performances of a textile with an antural effect and touch.

Basée sur les composites vinyliques, Filtech apporte des solutions au secteur du contrat, surpassant toutes les performances d'un textile à effet antural et tactile.

Blanco

Ivory

Piedra

Beige

Stone

Pardo

Verde

Brown


Light Grey

# Acualis filtech GRUPO 3


Sky


Blue

Pistache

Rojo

Orange

Navy

Linen

Sand

Acustic

Gris

Dark Grey

# Mica GRUPO 3

## Características | Features | Caracteristiques

· Multifuncional
· Poliester recilcado
· Poliester  reciclable
· Etiqueta ecologica UE
· Estandar 100 OEKO-TEX®

· Multifunctional
· Recycled polyester
· Recyclable polyester
· EU Ecolabel
· Standard 100 OEKO-TEX®

· Multifonctionnel
· Polyester recyclé
· Polyester recyclable
· Ecolabel européen
· Standard 100 OEKO-TEX®

## Descripción | Description | Description

Crepe contemporáneo de dos tonos de expresión fresca y crujiente. Excelentes propiedades elásticas adecuado para asientos y pantallas.

Contemporary two-tone crepe with a crisp, fresh expression. Excellent elastic properties suitable for seats and screens.

Crêpe bicolore contemporain avec une expression fraîche et nette. Excellentes propriétés élastiques adaptées aux sièges et aux écrans.


2496-60000


2496-64029


2497-60000


2496-62048


2496-60021


2497-68146


2496-67042


2496-67070

# Step Melange

| Composición | 100% Trevira cs |
|---|---|
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2<br>100.000 Martindale ciclos<br>Dobles frotaciones Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100.000 |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5-7<br>(escala 1-8; 8 mejor valor) |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5 |
| **Inflamabilidad** | IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8<br>MED Certificate IMO<br>DIN 4102 – B1<br>NFP 92-503/504/505 M1<br>CA TB 117-2013<br>BS EN 1021-1 Cigarro<br>BS EN 1021-2 Cerilla<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigarro y cerilla<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 Peligro medio<br>Class Uno UNI 9175 Clase 1 I EMME<br>DIN EN 13501-1 B-s1, d0 |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor) |

| Composition | 100% Trevira cs |
|---|---|
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100,000 Martindale cycles<br>Double Wyzenbeek rubs<br>ASTM D4157-07 100,000 |
| **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5-7<br>(scale 1-8; 8 best value) |
| **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5. Wet: 4-5. |
| **Infammability** | IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8<br>MED Certificate IMO<br>DIN 4102 - B1<br>NFP 92-503 / 504/505 M1<br>CA TB 117-2013<br>BS EN 1021-1 Cigar<br>BS EN 1021-2 Match<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigar and match<br>BS 5852 Screen 5<br>BS 7176 Medium danger<br>Class One UNI 9175 Class 1 I EMME<br>DIN EN 13501-1 B-s1, d0 |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value) |

| Composition | 100% Trevira cs |
|---|---|
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100 000 cycles Martindale<br>Doubles frottements Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100.000 |
| **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5-7<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur) |
| **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4-5.<br>Humide: 4-5. |
| **Inflammabilité** | OMI MSC 307 (88) Annexe 1 partie 8<br>Certificat MED OMI<br>DIN 4102 - B1<br>NFP 92-503 / 504/505 M1<br>CA TB 117-2013<br>Cigare BS EN 1021-1<br>Correspondance BS EN 1021-2<br>BS 5852 Partie 1 0, 1 Cigare et allumette Écran BS 5852 5<br>BS 7176 Danger moyen<br>Classe 1 UNI 9175 Classe 1 I EMME<br>DIN EN 13501-1 B-s1, d0 |
| **Boulochage** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(échelle 1-5; 5 meilleure valeur) |

# Medley

| Composición | 100% Poliéster |
|---|---|
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2<br>100.000 Martindale ciclos<br>Dobles frotaciones Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100.000 |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5-7<br>(escala 1-8; 8 mejor valor) |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5 |
| **Inflamabilidad** | CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Class I<br>BS EN 1021-1 Cigarro<br>BS EN 1021-2 Cerilla<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigarro y cerilla<br>BS 476 Part 7, Class I<br>Class Uno UNI 9174 – UNI 8457<br>ASTM E 84 Class I |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor) |
| **REsistencia flujo de aire** | EN 29053 e ISO 9053-1 |
| **Absorción acústica** | ISO 354 e ISO 11654 |

| Composition | 100% Polyester |
|---|---|
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2 75,000<br>Martindale cycles<br>Double Wyzenbeek rubs<br>ASTM D4157-07 100,000 |
| **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5-7<br>(scale 1-8; 8 best value) |
| **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5.<br>Wet: 4-5. |
| **Infammability** | CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Class I<br>BS EN 1021-1 Cigar<br>BS EN 1021-2 Match<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigar and match<br>BS 476 Part 7, Class I<br>Class Uno UNI 9174 - UNI 8457<br>ASTM E 84 Class |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value). |
| **Resistance air flow** | EN 29053 and ISO 9053-1 |
| **Absorption acoustics** | ISO 354 and ISO 11654 |

| Composition | 100% Polyester |
|---|---|
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2 75 000<br>Cycles de Martindale<br>Doubles frottements Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100 000 |
| **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5-8<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur |
| **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4-5.Humide: 4-5. |
| **Inflammabilité** | CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Classe I<br>Cigare BS EN 1021-1<br>Correspondance BS EN 1021-2<br>BS 5852 Partie 1 0, 1 Cigare et allumette BS 476 partie 7, classe I<br>Classe Uno UNI 9174 - UNI 8457<br>Classe ASTM E 84 |
| **Boulochage** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(échelle 1-5; 5 meilleure valeur). |
| **Résistance débit d'air** | EN 29053 et ISO 9053-1 |
| **L'absorption acoustique** | ISO 354 et ISO 11654 |

# Valencia

| Composición | Vinilo/Uretano |
|---|---|
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2 300.000<br>Martindale ciclos |
| **Inflamabilidad** | ES: UNE 23-727-90 1R/M.2<br>EN 1021-1 2006 Cigarro<br>EN 1021-2 2006 Cerilla<br>FR: NF P 92-503/M2<br>DE: DIN 4102 B2<br>IT: UNI 9175 / UNI 9175<br>FA1 Clase 1.IM<br>IMO 2010 FTP CODE<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado. |

| Composition | Vinyl / Urethane |
|---|---|
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2 300,000<br>Martindale cycles |
| **Infammability** | IS: UNE 23-727-90 1R / M.2<br>EN 1021-1 2006 Cigar<br>EN 1021-2 2006 Match<br>FR: NF P 92-503 / M2<br>DE: DIN 4102 B2<br>IT: UNI 9175 / UNI 9175<br>FA1 Class 1.IM<br>IMO 2010 FTP CODE<br>Fire retardant conditions type dependent foam used |

| Composition | Vinyle / Uréthane |
|---|---|
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2 300 000<br>Cycles de Martindale |
| **Inflammabilité** | EST: UNE 23-727-90 1R / M.2<br>EN 1021-1 2006 Cigare<br>EN 1021-2 2006 Match<br>FR: NF P 92-503 / M2<br>DE: DIN 4102 B2<br>IT: UNI 9175 / UNI 9175<br>FA1 Classe 1.IM<br>CODE FTP IMO 2010<br>Conditions ignifuges dépendant du type mousse utilisée |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

# Plus F.R.

| | |
|---|---|
| **Composición** | 100% Poliéster F.R. |
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2<br>100.000 Martindale ciclos. |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6<br>(escala 1-8; 8 mejor valor). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4.<br>En húmedo: 4. |
| **Resistencia al rasgado** | EN ISO 13937-3 |
| **Absorción acústica** | EN ISO 10534-2<br>Valor máximo de absorción 0,9 |
| **Inflamabilidad** | UE: EN 1021.1/2<br>UE EN 13501-1 B-s1, d0<br>UK: BS 5852.0/1<br>UK: BS 5852 CRIB 5<br>UK: BS 7176 Medium Hazard<br>F: NF P92-507 Clasificación M.1<br>F: NF D 60-013 AM 18<br>ES UNE 23 727-90 1R Clase M.1<br>I: UNI 9175 Clase 1.IM<br>USA: CAL TB 117 Sección 1<br>USA: NFPA 260 Clase 1<br>Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6<br>IMO MSC.307 (88) Anexo 1 Parte 8<br>FAR 25.853 a) Apéndice F, Part 1<br>Condiciones ignífugas<br>dependientes del tipo<br>de foam utilizado |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor) |
| **Disipativo electroestático** | EN 61340-5-1<br>Resistencia superficial ≤ 1010Ω |
| **Disipador de carga** | EN 1149-3-5<br>Tiempo de semidescarga ≤ 4s |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% Polyester F.R. |
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100,000 Martindale cycles. |
| **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5-6<br>(scale 1-8; 8 best value). |
| **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4. Wet: 4. |
| **Infammability** | EU: EN 1021.1 / 2<br>EU EN 13501-1 B-s1, d0<br>UK: BS 5852.0 / 1<br>UK: BS 5852 CRIB 5<br>UK: BS 7176 Medium Hazard<br>F: NF P92-507 Classification M.1<br>F: NF D 60-013 AM 18<br>ES UNE 23 727-90 1R Class M.1<br>I: UNI 9175 Class 1.IM<br>USA: CAL TB 117 Section 1<br>USA: NFPA 260 Class 1<br>Regulation nº 118 UNECE Annex 6<br>IMO MSC.307 (88) Annex 1 Part 8<br>FAR 25.853 a) Appendix F, Part 1<br>Fire retardant conditions<br>type dependent<br>foam used |
| **Absorption acoustics** | EN ISO 10534-2<br>Maximum absorption value 0.9 |
| **Resistance to tear** | EN ISO 13937-3 |
| **Dissipative electrostatic** | EN 61340-5-1<br>Surface resistance ≤ 1010Ω |
| **Heatsink load** | EN 1149-3-5<br>Half-discharge time ≤ 4s |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value) |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester F.R. |
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100 000 cycles Martindale. |
| **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5-6<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur). |
| **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4. Humide: 4. |
| **Inflammabilité** | UE: EN 1021.1 / 2<br>EU EN 13501-1 B-s1, d0<br>Royaume-Uni: BS 5852.0 / 1<br>Royaume-Uni: BS 5852 CRIB 5<br>Royaume-Uni: BS 7176 Risque moyen<br>F: NF P92-507 Classification M.1<br>F: NF D 60-013 AM 18<br>ES UNE 23727-90 1R Classe M.1<br>I: UNI 9175 classe 1.IM<br>États-Unis: CAL TB 117 Section 1<br>États-Unis: NFPA 260 classe 1<br>Règlement nº 118 CEE-ONU annexe 6<br>OMI MSC.307 (88), annexe 1, partie 8<br>FAR 25.853 a) Appendice F, partie 1<br>Conditions ignifuges<br>dépendant du type<br>mousse utilisée |
| **L'absorption acoustique** | EN ISO 10534-2<br>Valeur d'absorption maximale 0,9 |
| **Résistance déchirer** | EN ISO 13937-3 |
| **Dissipatif électrostatique** | EN 61340-5-1<br>Résistance de surface ≤ 1010Ω |
| **Dissipateur charge** | EN 1149-3-5<br>Temps de demi-décharge ≤ 4s |
| **Boulochage** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(échelle 1-5; 5 meilleure valeur) |

# Acualis Filtech

| | |
|---|---|
| **Composición** | 100% Vinilo |
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2<br>150.000 Martindale ciclos |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02: 6 |
| **Resistencia U.V** | 1000 Horas |
| **Resistencia a la tracción** | ISO 13934-1 N/5 CM ≥ 150 |
| **Resistencia al desgarro** | ISO 13937-2 N/5 CM ≥ 150 |
| **Impermeabilidad** | UNE EN 20811> 200 cm |
| **inflamabilidad** | UNE 1021 Parts 1-2<br>BS5852 Cigarro y cerilla<br>AM 18<br>M2 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% Vinyl |
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>150.000 Martindale cicles |
| **Light fastness** | EN ISO 105-B02: 6 |
| **U.V. Resistance** | 1000 Hours |
| **Tensile strength** | ISO 13934-1 N/5 CM ≥ 150 |
| **Tear resistance** | ISO 13937-2 N/5 CM ≥ 150 |
| **Impermeability** | UNE EN 20811> 200 cm |
| **Infammability** | UNE 1021 Parts 1-2<br>BS5852 Cigarette and match<br>AM 18<br>M2 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% Vinyle |
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>150.000 Martindale cycles |
| **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02: 6 |
| **Résistance U.V.** | 1000 Horas |
| **Résistance à la traction** | ISO 13934-1 N/5 CM ≥ 150 |
| **Résistance à la déchirure** | ISO 13937-2 N/5 CM ≥ 150 |
| **Imperméabilité** | UNE EN 20811> 200 cm |
| **Inflammabilité** | UNE 1021 Parts 1-2<br>BS5852 Cigare et allumette<br>AM 18<br>M2 |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

# Mica

| | |
|---|---|
| **Composición** | 100% poliester (97% reciclado) |
| **Resistencia a la abrasión** | EN ISO 12947-2<br>60.000 Martindale ciclos<br>Dobles frotaciones Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100.000 |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5-8<br>(escala 1-8; 8 mejor valor) |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5. |
| **Inflamabilidad** | CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Class I<br>BS EN 1021-1 Cigarro<br>BS EN 1021-2 Cerilla<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigarro y cerilla<br>BS 476 Part 7, Class I |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor). |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester (97% recycled) |
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>60,000 Martindale cycles<br>Double Wyzenbeek rubs<br>ASTM D4157-07 100,000 |
| **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5-8<br>(scale 1-8; 8 best value) |
| **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5.<br>Wet: 4-5. |
| **Infammability** | CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Class I<br>BS EN 1021-1 Cigar<br>BS EN 1021-2 Match<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigar and match<br>BS 476 Part 7, Class I |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(scale 1-5; 5 best value). |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester (97% recyclé) |
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>60000 cycles Martindale<br>Doubles frottements Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100 000 |
| **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5-8<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur) |
| **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4-5.<br>Humide: 4-5. |
| **Inflammabilité** | CA TB 117-2013<br>ASTM E 84 Classe I<br>Cigare BS EN 1021-1<br>Correspondance BS EN 1021-2<br>BS 5852 Partie 1 0, 1 Cigare et allumette<br>BS 476 partie 7, classe I |
| **Boulochage** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(échelle 1-5; 5 meilleure valeur). |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

# Telas

## Grupo 4

ONEX | FIONA

LIMÖBEL

# Onex GRUPO 4

## Características | Features | Caracteristiques

· Tejido inteligente Ecoplen
· Limpieza solar en 72h.
· Purifica el ambiente
· Uso indoor/Outdoor
· 100% Solution dyed Acrylic

· Ecoplen smart fabric
· Solar cleaning in 72h.
· Purifies the environment
· Indoor/Outdoor use
· 100% Solution dyed Acrylic

· Tissu intelligent Ecoplen
· Nettoyage solaire en 72h.
· Purifie l'environnement
· Usage intérieur/extérieur
· Acrylique 100% teinté en solution

## Descripción | Description | Description

Tejido Jacquard fabricado con fibras 100% Solution dyed Acrilyc. La tecnología Ecoplen dota a este tejido de unas características únicas.

Jacquard fabric made with 100% Solution Dyed Acrylic fibers. The Ecoplen technology imparts unique characteristics to this fabric.

Tissu Jacquard fabriqué avec des fibres 100% Acrylique teinté en solution. La technologie Ecoplen confère à ce tissu des caractéristiques uniques.


AT-106


AT-113


AT-114

AT-115


AT-116


AT-117

AT-118


AT-119


AT-120


AT-121


AT-122


AT-201


AT-202

AT-203


AT-204

AT-205


AT-207


AT-208

AT-209

AT-210


AT-211


AT-212

AT-331

AT-334

AT-335

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Fiona GRUPO 4

## Características | Features | Caracteristiques

· Tejido inteligente Ecoplen
· Limpieza solar en 72h.
· Purifica el ambiente
· Uso indoor/Outdoor
· 100% Solution dyed Acrylic

· Ecoplen smart fabric
· Solar cleaning in 72h.
· Purifies the environment
· Indoor/Outdoor use
· 100% Solution dyed Acrylic

· Tissu intelligent Ecoplen
· Nettoyage solaire en 72h.
· Purifie l'environnement
· Usage intérieur/extérieur
· Acrylique 100% teinté en solution

## Descripción | Description | Description

Tejido Jacquard fabricado con fibras 100% Solution dyed Acrilyc. La tecnología Ecoplen dota a este tejido de unas características únicas.

Jacquard fabric made with 100% Solution Dyed Acrylic fibers. The Ecoplen technology imparts unique characteristics to this fabric.

Tissu Jacquard fabriqué avec des fibres 100% Acrylique teinté en solution. La technologie Ecoplen confère à ce tissu des caractéristiques uniques.


AT-101


AT-102


AT-103


AT-104

AT-105


AT-106

AT-107

AT-108

AT-109

AT-110

AT-113


AT-114


AT-115

AT-311

AT-312

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Onex

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composici—n** | 100% Acr'lico en masa | **Composition** | 100% Acrylic solution dyed. | **Composition** | 100% polyester. |
| **Resistencia a la abrasi–n** | Certi Þcado de 30,000 Ciclos Martindale | **Resistenace to Abrasion** | Certi Þcated to 30,000 Cicles Martindale | **RŽsistance ˆ l□abrasion** | Cetifié à ≥100,000 cicles Martindale |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 MŽtodo 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor). | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Metod 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor). | **SoliditŽ ˆ la lumi□re** | EN ISO 105-B02 metode 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4. En hœmedo: 4. | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Wet: 4. Dry: 4. | **SoliditŽ au Frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4. MouillŽ: 4. |
| **Inflamabilidad** | EN 1021 - 1 (cigarillo)<br>EN 1021 - 2 (cerilla)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 | **Infammability** | EN 1021 - 1 (cigarette)<br>EN 1021 - 2 (match)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 | **FlammabilitŽ** | EN 1021 - 1 (cigarette)<br>EN 1021 - 2 (allumette)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 |
| **Propiedades acœsticas** | Acœsticamente transparente, gráficos disponibles bajo petición. | **Acoustic Properties** | Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request. | **PropriŽtŽs Accoustiques** | Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande. |
| **Lavado con lej'a** | ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disoluci—n 1:4 soluci—n cloro | **Bleach Cleanable** | ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution | **Nettoyable au javel** | ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore |
| **Ambiental** | Certificado de OEKO-TEX® Standard 100<br>Certificado de Indoor Advantage™ Gold<br>Tintes no met‡licos | **Environment** | Certified to OEKO-TEX® Standard 100<br>Certified to Indoor Advantage™ Gold<br>Non metallic dyestuffs | **ƒ cologique** | Certifié à OEKO-TEX® Standard 100<br>Certifié à Indoor Advantage™ Gold<br>Teintures non mŽtalliques |

# Fiona

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Composici—n** | 100% Acr'lico en masa | **Composition** | 100% Acrylic solution dyed. | **Composition** | 100% polyester. |
| **Resistencia a la abrasi–n** | Certi Þcado de 30,000 Ciclos Martindale | **Resistenace to Abrasion** | Certi Þcated to 30,000 Cicles Martindale | **RŽsistance ˆ l□abrasion** | Cetifié à ≥100,000 cicles Martindale |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 MŽtodo 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor). | **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Metod 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor). | **SoliditŽ ˆ la lumi□re** | EN ISO 105-B02 metode 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor). |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4. En hœmedo: 4. | **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Wet: 4. Dry: 4. | **SoliditŽ au Frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4. MouillŽ: 4. |
| **Inflamabilidad** | Inflamabilidad<br>EN 1021 - 1 (cigarillo)<br>EN 1021 - 2 (cerilla)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 | **Infammability** | EN 1021 - 1 (cigarette)<br>EN 1021 - 2 (match)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 | **FlammabilitŽ** | Inflamabilidad<br>EN 1021 - 1 (cigarette)<br>EN 1021 - 2 (allumette)<br>BS 7176 Low Hazard<br>EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0<br>EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 |
| **Propiedades acœsticas** | Acœsticamente transparente, gráficos disponibles bajo petición. | **Acoustic Properties** | Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request. | **PropriŽtŽs Accoustiques** | Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande. |
| **Lavado con lej'a** | ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disoluci—n 1:4 soluci—n cloro | **Bleach Cleanable** | ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution | **Nettoyable au javel** | ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore |
| **Ambiental** | Certificado de OEKO-TEX® Standard 100<br>Certificado de Indoor Advantage™ Gold<br>Tintes no met‡licos | **Environment** | Certified to OEKO-TEX® Standard 100<br>Certified to Indoor Advantage™ Gold<br>Non metallic dyestuffs | **ƒ cologique** | Certifié à OEKO-TEX® Standard 100<br>Certifié à Indoor Advantage™ Gold<br>Teintures non mŽtalliques |

**Ficha tZcnica**
Onex

**Ficha tZcnica**
Fiona

**Video**
Demostraci—n

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades m'nimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut □tre rŽalisŽe en quantitŽs minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte ˆ l'aut re.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un pa–o hœmedo con jab—neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicer'a.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur frŽquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adaptŽ au nettoyage des produits d'ameublement.

## Nuestros proveedores | Our providers | Nos prestataires

# Telas

## Grupo 4

LANA MELANGE | PIELES

LIMÖBEL

# Lana Melange

GRUPO 4

## Características | Features | Caracteristiques

· Transpirable
· Reciclable
· Ligereza
· Confort

· Breathable
· Recyclable
· Lightness
· Comfort

· Respirant
· Recyclable
· Légèreté
· Confort

## Descripción | Description | Description

Tejido fabricado en pura lana virgen, transpirable, con un acabado que otorga confort y calidez.

Fabric made of pure virgin wool, breathable, with a finish that provides comfort and warmth.

Tissu en pure laine vierge, respirant, avec une finition qui offre confort et chaleur.


101

105


114


135

136

140

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Pieles

## GRUPO 4

### Características | Features | Caracteristiques

· Piel flor genuina
· Ignífuga
· Antimancha
· Antibacteria

· Genuine grain leather
· Flame retardant
· Anti-stain
· Antibacterial

· Cuir grainé véritable
· Ignifuge
· Anti-tache
· Antibactérien

### Descripción | Description | Description

La Piel Vinci, de origen europeo, se caracteriza por su aspecto opaco y tacto ceroso, que otorga a la piel una mano blanda y esponjosa. Curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar un mayor cuerpo y elasticidad.

Vinci Leather, of European origin, is characterized by its opaque appearance and waxy touch, which gives the skin a soft and fluffy hand. Chrome tanned, retanned with synthetic resin to give a greater body and elasticity.

Le cuir Vinci, d'origine européenne, se caractérise par son aspect opaque et son toucher cireux, qui confèrent à la peau une main douce et moelleuse. Chrome tanné, retanné avec de la résine synthétique pour donner plus de corps et d'élasticité.

Plata


Ceniza


Azul Claro

Azurro


Blanco

Crema

Vainilla

Cuoio


Arena

Chocolate

Rosso

Verde


Negro


Chocolate

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Lana Melange

| Composición | 100% pura lana virgen |
|---|---|
| **Resistencia a la abrasación** | EN ISO 12947-2<br>100.000 Martindale ciclos<br>Dobles frotaciones Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100.000 |
| **Solidez a la luz** | EN ISO 105-B02 Método 2: 5-7<br>(escala 1-8; 8 mejor valor) |
| **Solidez al frote** | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5.<br>En húmedo: 4-5. |
| **Inflamabilidad** | IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8<br>MED Certificate IMO<br>DIN 4102 – B1<br>NFP 92-503/504/505 M1<br>CA TB 117-2013<br>BS EN 1021-1 Cigarro<br>BS EN 1021-2 Cerilla<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigarro y cerilla<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 Medium hazard<br>Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME<br>DIN EN 13501-1 B-s1, d0<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado. |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor). |

| Composition | 100% pure virgin wool |
|---|---|
| **Resistenace to Abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100,000 Martindale cycles<br>Double Wyzenbeek rubs<br>ASTM D4157-07 100,000 |
| **Light fastness** | EN ISO 105-B02 Method 2: 5-7<br>(scale 1-8; 8 best value) |
| **Rubbing fastness** | EN ISO 105-X12 Dry: 4-5.<br>Wet: 4-5. |
| **Infammability** | IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8<br>MED Certificate IMO<br>DIN 4102 - B1<br>NFP 92-503 / 504/505 M1<br>CA TB 117-2013<br>BS EN 1021-1 Cigar<br>BS EN 1021-2 Match<br>BS 5852 Part 1 0, 1 Cigar and match<br>BS 5852 Screen 5<br>BS 7176 Medium hazard<br>Class One UNI 9175 Class 1 I EMME<br>DIN EN 13501-1 B-s1, d0<br>Fire retardant conditions type dependent foam used |
| **Pilling** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valor). |

| Composition | 100% pure laine vierge |
|---|---|
| **Résistance à l'abrasion** | EN ISO 12947-2<br>100 000 cycles Martindale<br>Doubles frottements Wyzenbeek<br>ASTM D4157-07 100 000 |
| **Solidité à la lumière** | EN ISO 105-B02 Méthode 2: 5-7<br>(échelle 1-8; 8 meilleure valeur). |
| **Solidité au frottement** | EN ISO 105-X12 Sec: 4-5.<br>Humide: 4-5. |
| **Inflammabilité** | OMI MSC 307 (88) Annexe 1 partie 8<br>Certificat MED OMI<br>DIN 4102 - B1<br>NFP 92-503 / 504/505 M1<br>CA TB 117-2013<br>Cigare BS EN 1021-1<br>Correspondance BS EN 1021-2<br>BS 5852 Partie 1 0, 1 Cigare et allumette<br>Écran BS 5852 5<br>BS 7176 Risque moyen<br>Classe 1 UNI 9175 Classe 1 I EMME<br>DIN EN 13501-1 B-s1, d0<br>Conditions ignifuges dépendant du type mousse utilisée. |
| **Boulochage** | EN ISO 12945-2: 4-5<br>(escala 1-5; 5 mejor valeur). |

# Pieles

| Composición | Piel animal |
|---|---|
| **Solidez a la luz** | ISO 105-B02 (MET.5)<br>(escala 1-5;) >= 4/5 |
| **Solidez al frote seco (500 cicl.)** | UNI EN ISO 11640 (valor mín. 3/4)<br>Resultado: >= 4 |
| **Solidez al frote húmedo (150 cicl.)** | UNI EN ISO 11640 (valor mín. 3/4)<br>Resultado: >= 4 |
| **Solidez al frote sudor (80 cicl.)** | UNI EN ISO 11640 (valor mín. 3/4)<br>Resultado: >= 4 |
| **Adhesión en seco** | EN ISO 11640 (valor mín. 2N/10 mm)<br>Resultado: >= 2 |
| **Resistencia a la flexión en seco** | EN ISO 5402-01 50.000 ciclos<br>Resultado: Ok. |
| **Inflamabilidad** | BS 5852-1979 Cigarro<br>BS EN 1021-1-2:2006 Cerilla<br>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado. |

| Composition | Animal skin |
|---|---|
| **Light fastness** | ISO 105-B02 (MET.5)<br>(scale 1-5;)> = 4/5 |
| **Rubbing fastness dry (500 cycl)** | UNI EN ISO 11640 (min value 3/4)<br>Result:> = 4 |
| **Rubbing fastness wet (150 cycl.)** | UNI EN ISO 11640 (min value 3/4)<br>Result:> = 4 |
| **Rubbing fastness sweat (80cl.)** | UNI EN ISO 11640 (min value 3/4)<br>Result:> = 4 |
| **Adhesion in dry** | EN ISO 11640 (min value 2N / 10 mm) Result:> = 2 |
| **Resistance to dry flex** | EN ISO 5402-01 50,000 cycles<br>Result: Ok. |
| **Inflammability** | BS 5852-1979 Cigar<br>BS EN 1021-1-2: 2006 Match<br>Fire retardant conditions type dependent foam used |

| Composition | Peau d'animal |
|---|---|
| **Solidité à la lumière** | ISO 105-B02 (MET.5)<br>(échelle 1-5;)> = 4/5 |
| **Solidité frottement sec (500 cycl.)** | UNI EN ISO 11640 (valeur min 3/4) Résultat:> = 4 |
| **Solidité frottement humide (150 cycl.)** | UNI EN ISO 11640 (valeur min 3/4)<br>Résultat:> = 4 |
| **Solidité frottement sueur (80cl.)** | UNI EN ISO 11640 (valeur min 3/4) Résultat:> = 4 |
| **Adhésion dans sec** | EN ISO 11640 (valeur min 2N / 10 mm) Résultat:> = 2 |
| **Résistance à flex sec** | EN ISO 5402-01 50 000 cycles<br>Résultat: ok |
| **Inflammabilité** | BS 5852-1979 Cigar<br>Match BS EN 1021-1-2: 2006<br>Conditions ignifuges dépendant du type mousse utilisée |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

# Telas

## MALLAS ISO BATYLINE



LIMÖBEL

# Mallas Iso Batyline

## Características | Features | Caracteristiques

· Resistencia al exterior sin bolsas.
· Reversible en urdimbre y trama.
· Gran trasparencia y ligereza.

· Outdoor resistance without bags.
· Reversible in warp and weft.
· Great transparency and lightness.

· Résistance extérieure sans sacs.
· Réversible en chaîne et en trame.
· Grande transparence et légèreté.

## Descripción | Description | Description

Las mallas Iso Batyline ofrecen una gran resistencia y estabilidad dimensional única, este tejido es extremadamente duradero.

Iso Batyline tights offer great strength and unique dimensional stability, this fabric is extremely durable.

Les collants Iso Batyline offrent une grande résistance et une stabilité dimensionnelle unique, ce tissu est extrêmement résistant.

7407-5376


7407-50888


7407-5007


7407-50885


7407-50886


7407-50887

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Mallas Iso Batyline

| | |
|---|---|
| **Composición** | 100% poliester |
| **Resistencia a la abrasación** | > 120000 ciclos |
| **Solidez a la luz** | < 3 (2000 horas) |
| **Resistencia a la rotura** | 240/240 daN/5cm |
| **Inflamabilidad** | NFP 92-507<br>DIN 4102-1<br>CALTB 117<br>IMO MSC.307 (88)<br>(2010 FTP Código)<br>Anexo 1 Parte 8<br>EN 13501-1 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester |
| **Abrasion resistance** | > 120000 cycles |
| **Light fastness** | < 3 (2000 hours) |
| **Breaking strength** | 240/240 daN/5cm |
| **Flammability** | NFP 92-507<br>DIN 4102-1<br>CALTB 117<br>IMO MSC.307 (88)<br>(2010 FTP Code)<br>Annex 1 Part 8<br>EN 13501-1 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester |
| **Résistance à l'abrasion** | > 120000 cycles |
| **Solidité à la lumiére** | < 3 (2000 heures) |
| **Résistance à la rupture** | 240/240 daN/5cm |
| **Inflammabilité** | NFP 92-507<br>DIN 4102-1<br>CALTB 117<br>IMO MSC.307 (88)<br>(2010 FTP Código)<br>Anexo 1 Parte 8<br>EN 13501-1 |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

SPRADLING® exit fabrics. Upholstery for all needs Gabriel® camira ALONSO MERCADER Chioccarello

# Telas

## Grupo 4

MALLAS 3D | MALLAS 600

LIMÖBEL

# Mallas 3D GRUPO 4

## Características | Features | Caracteristiques

· Transpirable
· Ignífugo
· Absorción acústica

· Breathable
· Fire retardant
· Sound absorption

· Respirant
· Ignifuge
· Absorption acoustique

## Descripción | Description | Description

Innovador tejido 3D ignífugo con aspecto de panal de abeja. Atractivo visual que aporta amortiguación y transpirabilidad. Añade gran confort y practicidad en sillería de oficina, y absorción acústica en superficies verticales.

Innovative flame retardant 3D honeycomb look fabric. Visual appeal that provides cushioning and breathability. Adds great comfort and practicality in office seating, and acoustic absorption in vertical surfaces.

Tissu innovant en nid d'abeille 3D ignifuge. Attrait visuel qui offre un amorti et une respirabilité. Ajoute un grand confort et une grande praticité dans les sièges de bureau et une absorption acoustique dans les surfaces verticales.

058 Granate

007 Rojo


030 Gris


009 Negro


011 Azul

*Posibilidad de variación de color, para mayor fiabilidad consultar muestrario en físico.

# Mallas 600 GRUPO 4

## Características | Features | Caracteristiques

- Transpirable
- Ligera
- Bielastica
- Antiestática

- Breathable
- Light
- Bielastica
- Antistatic

- Respirant
- Lumière
- Bielastica
- Antistatique

## Descripción | Description | Description

Malla de secado rápido, tacto suave y aspecto uniforme. Resistente e impide la formación de electricidad estática.

Quick-drying mesh, soft touch and uniform appearance. Resistant and prevents the formation of static electricity.

Maille à séchage rapide, toucher doux et aspect uniforme. Résistant et empêche la formation d'électricité statique.



M601



M602



M603



M607



M605



M606

*It may be possible the colors to change, ask for physical muestrary for more fiability

# Mallas 3D

| | |
|---|---|
| **Composición** | 100% Poliéster |
| **Absorción acústica** | EN ISO 10534-2 |
| **Inflamabilidad** | BS 5852 0/1<br>BS 7176 Low Hazard<br>CAL TB 117 Sección 1<br>EN 1021 1/2<br>IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8<br>NFPA 260 Clase 1 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester |
| **Sound absorption** | EN ISO 10534-2 |
| **Infammability** | BS 5852 0/1<br>BS 7176 Low Hazard<br>CAL TB 117 Sección 1<br>EN 1021 1/2<br>IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8<br>NFPA 260 Clase 1 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% polyester |
| **L'absorption acoustique** | EN ISO 10534-2 |
| **Inflammabilité** | BS 5852 0/1<br>BS 7176 Low Hazard<br>CAL TB 117 Sección 1<br>EN 1021 1/2<br>IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8<br>NFPA 260 Clase 1 |

# Mallas 600

| | |
|---|---|
| **Composición** | Poliester 100% |
| **Resistencia a la rotura** | UNE-en ISO 13934 |
| **Martindale** | 35.000 ciclos |
| **Resistencia al desgarro** | ISO 13937-2 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | Polyester 100% |
| **Resistenace to Break** | UNE-en ISO 13934 |
| **Martindale** | 35.000 cycles |
| **Resistance to tear** | ISO 13937-2 |

| | |
|---|---|
| **Composition** | Polyester 100% |
| **Résistance à la pause** | UNE-en ISO 13934 |
| **Martindale** | 35.000 cycles |
| **Résistance à déchirer** | ISO 13937-2 |

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.
De una tintada a otra pueden producirse variaciones.

Any color off the chart can be made in minimal quantities.
Variations may occur from one tinted to another.

Toute couleur du graphique peut être réalisée en quantités minimales.
Des variations peuvent survenir d'une teinte à l'autre.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Vacuum frequently. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning upholstery products.

Passez l'aspirateur fréquemment. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage des produits d'ameublement.

## NUESTROS PROOVEDORES | Our Providers | Nos Prestataries

LIMÖBEL

inspiring workplace

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, Km 40 13179
Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real

Email: Info@sistemaslimobel.com
Tel.: +34 926 840 678